



Enkel att installera,
driftsätta och styra

Gränssnitt med pekskärm
och Modbus-RTU

Håller konstant drifttryck i
hela fastigheten

TTM GeniX[®] GE18 - 3 bar

Tryckhållningsenhet med styrning och övervakning

TTM GeniX[®] är en lättinstallerad och lättanvänd tryckhållningsenhet för värmesystem som är avsedd att hålla ett konstant drifttryck i anläggningen. Rekommenderad för system med lägre tryck på 0,8-3 bar. Enheten är avsedd för permanent installation levereras komplett, färdig att koppla in.

TTM GeniX[®] består av en digital styrenhet med intuitiv pekskärm, givare och larm samt ett öppet robust expansionskärl av polyeten med en rostfri IP-klassad tryckhållningspump. Automaten för styrning, reglering och övervakning ansluts via Modbus-RTU.

TTM GeniX[®] finns i varierande storlekar och kan anpassas till både små och stora värmesystem.


Installationsfördelar

- Enkel att installera, driftsätta och styra
- Kan installeras i både mindre och större system
- Intuitivt gränssnitt med pekskärm för injustering och övervakning
- Låg vikt gör den enkel att förflytta
- Delbar konstruktion ger flexibel placering
- Expansionskärl i ett antal varierande storlekar

Driftsfördelar

- Håller konstant drifttryck i hela fastigheten
- Tre olika typer av givare för avvikelse-, pump- och nivåalarm
- Underskrider en bullernivå av 70db
- Kräver minimalt underhåll
- Kärl fria från besiktningsplikt
- Automatik för styrning och övervakning via Modbus-RTU (RS485-kontakt)

Modell	GE18 110L / 3	GE18 200L / 3	GE18 300L / 3	GE18 500L / 3
Artikelnummer	514046	514053	514060	514077
RSK	5536422	5536415	5536416	5536417
Diameter Ø (mm)	450	520	650	750
Höjd H (mm)	1080	1190	1135	1385
Vikt (kg)	34	34	38	44
Volym (L)	110	200	300	500
Drifttryck (bar)	0,8-3 bar			
Medietemperatur (°C)	+10 – +40 °C			
Omgivningstemperatur (°C)	+5 – +70°C			
Tryckklass (PN)	PN10			
Tillåtna vätskor	Kranvatten			
Anslutningsdimension	G25			
Eldata / spänning	1 ~ 230 V, 50 Hz			
Yttre säkring (A)	10			
Märkeffekt (kW)	1,5			
Märkström (A)	3.1 – 2.8 A			
Skyddsklass (IP)	55			
Ljudnivå (dB)	under 77			
Modbus RTU	Yes			



TTM GeniX® ska installeras och användas av behörig driftspersonal eller installatör. Tryckhållningsenheten placeras i ett uppvärmt utrymme och kopplas in på värmesystemets returledning (ansl. G25). Uppstarten inleds genom att man ansluter stickproppen till ett jordat vägguttag (230V, 10A).

Systemtryckgivaren styr tryckhållningspumpen vid påfyllning och en magnetventil reglerar tömning. Tryckhållningspumpens placering nära sugsidan bidrar till att minimera risken för att undertryck bildas. På så sätt hålls ett jämnt drifttryck i värmesystemet både vid uppvärmning och vid avkylning.


Tryckgivaren i det vattenfyllda expansionskärlet visar aktuell nivå på pekskärmen. Om nivån i kärlet blir för låg visas detta i displayen med larmindikering och via larmrelä för extern indikering.

TTM GeniX® är avsedd för permanent installation i både nya och befintliga värmesystem.

1. Expansionsledning (G25)
2. Påfyllningsrör (G15)

3. Dubbla avstängningsvred
4. Nivågivare
5. Ström kabel med stickpropp

Expansionskärlet kan seriekopplas och kombineras till önskad volym.



Tillval

GeniX GE18 - 3 bar

Slangset R25 (G1) - 800 mm

Varje slang levereras som ett set där två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

Artikelnummer: 517740
RSK: -

Slangset R25 (G1) - 1500 mm

Varje slang levereras som ett set där två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

Artikelnummer: 517757
RSK: -