



**Robusta slangar upp till
20 bar**

**Invändigt gängade
anslutningar av mässing**

**Glykolresistent innerslang av
HDPE**

TTM Slangpaket 20 bar

Slangpaket för NoXygen C6100 - R15 (G½)

Flexibel stålomspunnen anslutningsslang av HDPE* med lekande mutter (R15) i bägge ändar. Levereras som paket med 2 st 1,5 m slangar.

Två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

**) Uppfyller diffusionskraven enligt DIN4726.*

Installation av TTM Anslutningsslang

- En avstängningsventil bör monteras före varje anslutningsslang
- Anslutningsslangen monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning
- Anslutningsslangen ska vara förlagd inom ett och samma rum.

Underhåll och skötsel

- Anslutningsslangen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Modell	Paket 2st slangar R15 (G½) 20 bar
Artikelnummer	519775
RSK	-
Antal	2
Längd (mm)	1500
Min böjradie (mm)	35
Innerdiameter slang (Ø mm)	12,5
Anslutningsdimension	R15 (G½)
Innerslang	HDPE
Max tryck	20 bar
Innerslang	HDPE
Max tryck	20 bar