



5 micron (5µm)

Effektivt skydd

Förlänger livslängden på
systemkomponenter

TTM Filterpatron

Utbytesfilter för MAG 76 & TTM FiltrX[®] C125

TTM Filterpatron är ett utbytesfilter avsett för TTM MAG 76 & TTM FiltrX C125 Systemfilter.

Frekvensen på utbyte av filterpatronen styrs av mängden smuts och hur förorenat det behandlade systemet är.

Vid kraftigt försmutsade system är det lämpligt att byta filtret med täta intervaller för att succesivt öka tiden mellan varje rengöringstillfälle. Behovet av tillsyn avgörs av systemets föroreningsgrad.

Teknisk data

Artikelnummer	519782
Längd	250 mm
Vikt	150 g
Material	Polypropylen
Utförande	5 micron (5µm)
Medietemperatur	0 – +80°C
Tillåtna vätskor	Vatten och avjoniserat vatten, Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än 30 vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40 Kilfrost GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%

TTM Energiprodukter AB

Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se