



Är mindre
utrymmeskrävande

Mindre rördragning
erfodras

Behöver endast ett batteri
och sparar fläktenergi

Shuntopac[®] 20-200 ECO

Kombinerad shuntgrupp för användning i
värmeåtervinningssystem

Shuntopac 20-200 ECO levereras i dimensionerna DN 20 till och med DN 200 med varje krets anpassad för aktuellt flöde.

Shuntopac 20-200 ECO levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av aluzinkplåt. Isoleringen utgörs som standard av AF/Armaflex AF-4. Shuntgruppen är försedd med stativ med två ben med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör SS-EN 10216-2, rostskyddsmålat med grå primer. Rörpaket i annan kvalitet eller med annan ytbehandling kan levereras på beställning.

Shuntopac 20-200 ECO är en delvis fullbordad maskin med försäkrans för inbyggnad enligt bilaga 2B, maskindirektivet 2006/42/EG.

Shuntgruppen är miljöbedömd.

Applikationsområden


- Värmeåtervinningssystem
- typ Fläkt Woods Econet eller liknande

Anpassa din shuntgrupp

Shuntopac finns med flera anpassningar.

- Green Line - miljöprofil. EPD certifierade och hög miljövaruklassning för ett hållbart val.
- Dynamic- med tryckoberoende dynamisk styrventil för bättre precision.
- EM- integrerad med energimätare för optimal kontroll.

Läs mer på vår hemsida; ttmenergi.se



1. Styrventiler

2 st sätesventiler av valfritt fabrikat och typ.

2. Injusteringsventiler

3 st av valfritt fabrikat. Som standard levereras fabrikat TA STAD/F. Monterade mot rörpaket med konisk koppling alternativt fläns. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator.

3. Avstängningsventiler

3 st kulventiler DN 20-50 med fullt genomlopp och hög spindelhals respektive 3 st vridspjällventiler DN 65-200. Dimensionerade att fungera som ändventiler om shuntgruppen demonteras från systemet. Monterade mot rörpaket med konisk koppling respektive fläns.

4. Plattvärmeväxlare

Lödd, valfritt fabrikat och typ. Som standard levereras fabrikat Swep. Växlaren är servicevänligt placerad framtill på enheten. Annan placering kan erhållas på begäran om växlarens storlek och konfiguration medger detta

5. Avtappningsdon

R 1/2".


6. Termometrar


6 st graderade -40/+40 °C (DN20-50), -20/+60 °C (DN65-100) respektive 0 – +120 °C.

7. Vakuum- och säkerhetsventil

Tillval DN20-DN50

Golvstativ





DN	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vikt kg
20	1200	800	1000	-	200	Variabelt	100	150	90
25	1200	800	1000	-	200	Variabelt	100	150	95
32	1200	800	1000	-	200	Variabelt	100	150	100
40	1200	800	1000	-	200	Variabelt	100	150	110
50	1330	800	1000	-	215	Variabelt	130	190	180
65	1750	800	1000	1235	300	Variabelt	130	260	260
80	1750	800	1000	1235	300	Variabelt	130	260	340
100	2100	1200	1400	-	350	Variabelt	180	260	480

Max.tryck: 1,0 MPa

Temp.område: : -20 – +110 °C

Måttangivelser avser normalutförande i mm. Vissa avvikelser kan förekomma vid annan utrustning.

Kopplingsprincip 09/10K (vänster) 10/09K (höger)



Värme: Variabelt flöde på primärsida (VP), konstant på sekundärsida (ECO).
Kyla: Variabelt flöde på primärsida (KB), konstant på sekundärsida (ECO).

2- vägs styrventil monterad i returledningen på primärsidan (VP/KB).

Huvudpump krävs (VP/KB) samt sekundärsida (ECO).

Returtemperatur låg

För anläggningar anslutna till ex fjärrvärme eller fjärrkyla.




Tillval DN20-DN50


Shuntopac® 20-200 ECO

Golvstativ


Tillverkade av epoxylackerade RHS-rör 50×30 mm.
Detaljerad monteringsanvisning finns på tmenergi.se



Golvstativ L



Golvstativ LX



Golvstativ TX